





RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图



胶带ADHESIVE TAPE



标签LABEL

Note注解:

1. Place Housing into PE bag and seal PE bag. Label.
将 Housing放入PE袋内, 并将PE袋封好.贴上标签.
2. Put PE bag packed products in cartons, Packing detail see the table below
将装好产品的PE袋放入纸箱内, 详细包装见下表
3. Label depends on customer request, carton opening joint with transparent tape
标签依客户要求而定, 纸箱开口处用透明胶带贴合.
4. There shall be no dirt such as deformation phenomenon,
Mantissa box fillers must be used
每箱不可有脏污,变形现象,尾数箱必须用填充物
5. Carton material: K=K, Carton thickness: 6~7mm
纸箱材质:K=K, 纸箱厚度: 6~7mm




PIN数	PE袋PE Bag		纸箱Carton		合计Total
	PCS/PE PCS/袋	尺寸Size(cm)	Bag/Carton 袋/箱	尺寸Size(cm)	
02	1000	18.5*20.5	38	44*29.5*41.5	38,000
03	1000	20.5*26	30	44*29.5*41.5	30,000
04	1000	20.5*26	22	44*29.5*41.5	22,000
05	1000	22.5*30.5	18	44*29.5*41.5	18,000
06	500	22.5*30.5	30	44*29.5*41.5	15,000
07	500	20.5*26	24	44*29.5*41.5	12,000
08	500	22.5*30.5	24	44*29.5*41.5	12,000
09	500	22.5*30.5	20	44*29.5*41.5	10,000
10	500	22.5*30.5	20	44*29.5*41.5	10,000
11	500	22.5*30.5	18	44*29.5*41.5	9,000
12	500	31*34	16	44*29.5*41.5	8,000

						一般公差	SMS 东莞市思索技术股份有限公司 Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.				料 号: 3025HF-XXI-XX				
						.X ±0.30					名 称: 3.00mm Housing Packing				
						.XX ±0.20									
						.XXX ±0.10									
2020/03/18	B	EN20200318001	更新图框	秦胜钦	贡能桂	X° ±0.2°	核 准	审 查	制 作	日 期	单 位	比 例	页 次	版 本	编 号
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准		贡能桂	/	杨梅	2019/02/27	mm	1:1	1/1	B	A-022


RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图



胶带ADHESIVE TAPE






Note注解:


1. Place Housing into PE bag and seal PE bag. Label.
将 Housing放入PE袋内, 并将PE袋封好.贴上标签.
2. Put PE bag packed products in cartons, Packing detail see the table below
将装好产品的PE袋放入纸箱内, 详细包装见下表
3. Label depends on customer request, carton opening joint with transparent tape
标签依客户要求而定, 纸箱开口处用透明胶带贴合.
4. There shall be no dirt such as deformation phenomenon,
Mantissa box fillers must be used
每箱不可有脏污,变形现象,尾数箱必须用填充物
5. Carton material: K=K, Carton thickness: 6~7mm
纸箱材质:K=K, 纸箱厚度: 6~7mm

PIN数	PE袋PE Bag		纸箱Carton		合计Total
	PCS/PE PC袋数	尺寸Size(cm)	Bag/Carton 数/箱	尺寸Size(cm)	
02	1000	20.5*26	30	44*29.5*41.5	30,000
03	1000	20.5*26	24	44*29.5*41.5	24,000
04	1000	22.5*30.5	18	44*29.5*41.5	18,000
05	1000	22.5*30.5	15	44*29.5*41.5	15,000
06	500	20.5*26	24	44*29.5*41.5	12,000
07	500	20.5*26	24	44*29.5*41.5	12,000
08	500	22.5*30.5	20	44*29.5*41.5	10,000
09	500	22.5*30.5	20	44*29.5*41.5	10,000
10	500	22.5*30.5	18	44*29.5*41.5	9,000
11	500	22.5*30.5	16	44*29.5*41.5	8,000
12	500	31*34	16	44*29.5*41.5	8,000

						一般公差	SMS 东莞市思索技术股份有限公司 Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.				料 号: 3025HF-XXG-XX				
						.X ±0.30					名 称:				
						.XX ±0.20					3.00mm Housing Packing				
						.XXX ±0.10					单位	比例	页次	版本	编号
						X° ±0.2°					mm	1:1	1/1	B	A-022
2020/03/18	B	EN20200318001	更新图框	秦胜钦	贡能桂	视 角	核 准	审 查	制 作	日 期					
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准		贡能桂	/	杨梅	2019/02/27					



膠帶ADHESIVE TAPE



标签LABEL

纸箱材质:K=K, 纸箱厚度: 6~7mm

2019/02/27

RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图



Note注解:

1.Quantity数量:

10K PCS/REEL 一卷10K/PCS

9REEL/BOX 一箱9卷

90K PCS/BOX 一箱90K/PCS

2.Each reel and outer box must be labeled and
Eco-Label Respectively labeled

每盘和外箱都必须有标签及环保标签分别标示

3.Terminal winding direction as shown





端子缠绕方向如左图所示

4.There shall be no dirt such as deformation phenomenon,
Mantissa box fillers must be used

每箱不可有脏污, 变形现象, 尾数箱必须用填充物

5.Carton material: K=K, Carton thickness: 6~7mm

纸箱材质:K=K, 纸箱厚度:6~7mm

卷装方式
Package way

						一般公差	SMS 东莞市思索技术股份有限公司 Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.	料 号： 3025TF-PXX-X							
						.X ±0.30		名 称： 3.00mm Terminal Packing							
						.XX ±0.20									
						.XXX ±0.10									
						X° ±0.2°									
2020/03/18	B	EN20200318001	更改图框	秦胜钦	贡能桂	视 角 	核 准	审 查	制 作	日 期	单 位	比 例	页 次	版 本	编 号
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准		贡能桂	秦胜钦	杨梅	2014/12/02	mm	1：1	1/1	B	A-000

RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图



Note注解:

1.Quantity数量:

10K PCS/REEL 一卷10K/PCS

7REEL/BOX 一箱7卷

70K PCS/BOX 一箱70K/PCS

2.Each reel and outer box must be labeled and
Eco-Label Respectively labeled

每盘和外箱都必须有标签及环保标签分别标示

3.Terminal winding direction as shown





端子缠绕方向如左图所示

4. There shall be no dirt such as deformation phenomenon,
Mantissa box fillers must be used

每箱不可有脏污, 变形现象, 尾数箱必须用填充物

5. Carton material: K=K, Carton thickness: 6~7mm

纸箱材质:K=K, 纸箱厚度:6~7mm


卷装方式
Package way

						一般公差	SMS 东莞市思索技术股份有限公司 Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.				料 号: 3025TM-PSN			
						.X ±0.30					名 称: 3.00mm Terminal Packing			
						.XX ±0.20								
						.XXX ±0.10								
						X° ±0.2°								
2020/03/18	B	EN20200318001	更改图框	秦胜钦	责能桂	视 角	核 准	审 查	制 作	日 期	单 位	比 例	页 次	版 本
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准		责能桂	秦胜钦	杨梅	2014/12/02	mm	1 : 1	1/1	B


RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范


包装图




产品




吸塑盘下盖



吸塑盘上盖



一盘一盖

局部放大图A
比例 5:1

PIN位	PCS/盘	18盘/箱
02P	348	6264
03P	264	4752
04P	216	3888
05P	180	3240
06P	156	2808
07P	132	2376
08P	120	2160
09P	108	1944
10P	96	1728
11P	84	1512
12P	84	1512

包装说明:

步骤1:将检验好的良品方向一致并整齐摆放入吸塑盘内,

吸塑盘规格:300*240*15mm

步骤2:一盘一上盖层叠起来,方向需一致,18盘叠起来为1扎,然后用PE膜扎住。



步骤3:一纸箱放1扎,共18盘,然后用透明胶带封箱,贴上外箱标签。

纸箱规格:310*250*300 mm.

纸箱材质:K=K, 纸箱厚度:6~7mm

注:不满箱时,需以填充物填充,不可有晃动

外箱标签



一般公差

.X ±0.35

.XX ±0.25

.XXX ±0.15

X° ±2°

视角

**SMS** 东莞市思索技术股份有限公司
Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.

料号:

3025WV-XXXX-XXXX-07

名称:

3.00 mm Crimp Style Connector Packing

单位	比例	页次	版本	编号
mm	1:1	1/1	A	A-007

日期 版次 变更编号 变更内容说明

变更人 核准

核准

审查

制作



日期

黄能桂

秦胜钦

滕敏

2020/03/07




Scale比例 4:1

Poles Pin位	Pcs/Tray Pcs/盘	Tray/Carton 盘/箱	Pcs/Carton Pcs/箱
02	348	25	8700
03	264	25	6600
04	216	25	5400
05	180	25	4500
06	156	25	3900
07	132	25	3300
08	120	25	3000
09	108	25	2700
10	96	25	2400
11	84	25	2100
12	84	25	2100


Applicable Product No.
适用产品料号

3025WR-XX-XXXX-07

Step 步骤1:



Step 步骤2:



Lable
标签

Step 步骤3:

Packing step 包装步骤

Step 1: Place the inspected product ,arrange neatly and in the same direction into the uptake plastic tray,the quantity cannot be reduced,One plate of product with one top cover.

步骤1: 将检验好的良品整齐并方向一致地摆放入吸塑盘, 不可少数。

Step 2: Overlap the blister disk. When overlapping the blister disk, the direction of the upper and lower blister disks should be placed in the same way. Each 25 disks of products plus 1PCS on the top layer should be folded into 1 tie, and then wrap with PE film in a font shape.

步骤2: 将吸塑盘重叠, 在重叠吸塑盘时, 上下层吸塑盘方向需保持一致摆放, 每25盘产品加最顶层放1PCS上叠叠起来为1扎, 然后用PF膜井字型缠绕。

Step 3: One bundle per carton, put it flat into the carton, then seal the carton with transparent tape, attach outer carton label.

步骤3：每1扎为一箱，平整地放入外箱内，然后用透明胶带封箱，贴上外箱标签。

Note: when the carton is not full,filling material is required,cannot shake too much.

注 不满箱时,需使用填充物,不可晃动太大。

Carton size: CB-310*250*300KK

纸箱规格: CB-310*250*300KK

Carton material: K=K; Carton thickness: 6~7mm





纸箱材质: K=K; 纸箱厚度: 6~7mm

						一般公差				料 号： PK-3025WR-XX-XXXX-07								
						.X ±0.35												
						.XX ±0.25												
						.XXX ±0.15												
20240928	B1	EN20240928001	由袋装改为盒装 From bag to tray	程 皓 Cindy Cheng	杨 蒙 Larry Yang	.XXX ±0.15				S S 东莞市思索技术股份有限公司 Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.								
20200318	B	EN20200318001	更新图框 Update frame	秦胜钦 Alan Qin	黄能桂 Robin Bi	X ±2												
						X ±2				核 准	审 查	制 作	日 期	名 称： 3.00mm Wafer Packing				
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准	视 角 				黄能桂	秦胜钦	彭祖胜	2017/10/11	单位	比例	页次	版本	编号
														mm	1:1	1/1	B1	A-000

RoHS



本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图

COVER TAPE PEEL STRENGTH: 20~120g
上带剥离力量: 20~120g
速度 PEEL SPEED: 300mm/minute

Note:

- Carrier Camber Is Within 1mm In 100mm ; 带长100mm内容许弯曲度1mm
- 10 Sprocket Hole Pitch Cumulative Tolerance ± 0.2 MM ; 圆孔十个孔距离累计允许公差为 ± 0.2 mm
- Carrier Tape Material for PS ; 下带材质为PS材质; Color颜色: Natural透明色 Δ
- bracer保护带: Color颜色: Natural透明色; 厚度0.40mm最小
- Thinkess= 0.50 ± 0.05 ; 材料厚度为 0.50 ± 0.05 mm
- Carton material纸箱材质: K=K; Carton Thickness纸箱厚度: 6~7mm



Pin No.	W	S	F	T	G	Cover Tape (Color) 上带 (颜色)	Carrier Tape (Color) 下带 (颜色)	B0	REEL /PCS	CARTON /R	CARTON /PCS
ZD3025WVS-02DHF	24	-	11.5	28.5	24.5	21.3	透明色	13.15	300	8	2400
ZD3025WVS-03DHF	32	28.4	14.20	36.5	32.5	25.5	透明色	16.15		6	1800
ZD3025WVS-04DHF	44	40.4	20.20	48.5	44.5	37.5	透明色	19.15		5	1500
ZD3025WVS-05DHF							透明色	25.15			
ZD3025WVS-06DHF							透明色	28.15			
ZD3025WVS-07DHF							透明色	34.15			
ZD3025WVS-08DHF	56	52.4	26.20	60.4	56.4	49.5	透明色	37.15	4	1200	
ZD3025WVS-09DHF							透明色	40.15			
ZD3025WVS-10DHF							透明色	43.15			
ZD3025WVS-11DHF							透明色	43.15			
ZD3025WVS-12DHF											

2020/03/18	C1	/	增加07P~12P包装规格	秦胜钦	贡能桂	一般公差
2020/03/18	C	EN20191024001	更新图框ECR/ECN编号不变	秦胜钦	贡能桂	.X ± 0.35
2019/10/24	B	EN20191024001	变更载带颜色为透明色	秦胜钦	贡能桂	.XX ± 0.25
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核准	.XXX ± 0.15
						X° $\pm 0.2^\circ$
						视角

SMS 东莞市思索技术股份有限公司
Dongguan SESO Technology Co., Ltd.







料号: PPN: 3025WVS-XXD-LPXXXX CTN: ZD3025WVS-XXDHF	名称: 3.00mm Connectors 180° Packing
单位: mm	比例: 1:1
页次: 1/1	版本: C1
编号: A-203	

核准	审查	制作	日期
杨蒙	古荣鑫	杨梅	2017/01/03

RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图

COVER TAPE PEEL STRENGTH:20~120g
上带剥离力量: 20~120g
速度 PEEL SPEED:300mm/minute

Note:

1. Carrier Camber Is Within 1mm In 100mm ; 带长100mm内容许弯曲度1mm
2. 10 Sprocket Hole Pitch Cumulative Tolerance±0.2MM ; 圆孔十个孔距离累计允许公差为±0.2mm
3. Carrier tape material for PS ; 下带材质为PS材质; Color颜色: Natural透明色
4. Thickness=0.40±0.05 ; 材料厚度为0.40±0.05mm
5. Carton material纸箱材质:K=K; Carton Thickness纸箱厚度: 6~7mm

ZD3025WRS-XXDHF 3025WRS-XXD-LPSW	Pin No.	W	S	F	T	G	Cover Tape (宽度) 上带(W)	REEL /PCS	CARTON /R	CARTON /PCS
	ZD3025WRS-02DHF	24	/	11.50	27.0	25.4	21.3	700	8	5600
	ZD3025WRS-03DHF	32	28.4	14.20	35.0	33.4	25.5	700	6	4200
	ZD3025WRS-04DHF	44	40.4	20.20	48.5	44.4	37.5	700	5	3500
	ZD3025WRS-05DHF									
	ZD3025WRS-06DHF									
	ZD3025WRS-07DHF									
	ZD3025WRS-08DHF									

2020/03/18	D	EN20191024001	更新图框ECR/ECN编号不变	秦胜钦	贡能桂	一般公差	SMS 东莞市思索技术股份有限公司 Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.				料 号: PPN: 3025WRS-XXD-LPXXX CPN: ZD3025WRS-XXDHF								
2019/10/24	C	EN20191024001	变更载带颜色为透明色	滕敏	贡能桂	.X ±0.30					核 准 审 查 制 作 日 期				名 称: 3.00mm Connectors 90° Packing				
2017/11/28	B	EN20171128001	改变产品包装方向及数量	秦胜钦	郭广宇	.XX ±0.20									单位 比例 页次 版本 编号				
						.XXX ±0.10													
						X° ±0.2°													
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准	视 角	贡能桂 秦胜钦 滕敏 2017/11/28												
																			